











ZESTAWIENIE STOLARKI DZWIOWEJ

SYMBOL		ZEWN		D2		D3/1	D3/2	EI30		D4		D5		D6		D7		D8	D9	
																				
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So	1200	900	1200		3400	3400	900		800		900		900		800		900(500)	800	
	Ho	2000		2000		3000	3000	2000		2000		2000		2000		2000		2000	2000	
		L	P	L	P			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P
ILOŚĆ SZTUK NA KONDYGNACJI	PIWNICA	-----	-----	-----	-----			3	----	2	1	----	---	---	---	---	---	---	---	---
	PARTER	-----	1	1	-----	2	1	2	1	----		3	---	1	1	1	1	---	---	---
	I PIĘTRO	1	-----	-----	-----			----	----	----	----	2	2	----	1	---	1	1	1	---
RAZEM		1	1	1	-----	2	1	1	1	2	1	5	2	1	2	1	2	1	1	---
		Drzwi zewn. w kolorze RAL 7015 Umax=2,6[W/m2K]		Drzwi zewn. w kolorze RAL 7015		Brama segmentowa w kolorze RAL 3002 sterowana elekt.	Brama segmentowa w kolorze RAL 3002 sterowana elekt.	Drzwi EI30						nawiew kratowy dołem o pow.0,022m2		szyba mleczna nawiew kratowy o pow.0,022m2			Drzwi na siatce stalowej , obudowane płytą GK EI30	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIA NA RYSUNKU							
SYMBOL		01	02	03	04	05	06
SCHEMAT							
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So	750	600	1400	2100	2400	750
	Ho	750	1500	1500	1500	600	750
ILOŚĆ SZTUK NA KONDYGNACJI	PIWNICA	3					
	PARTER		4	1	2	3	
	PIĘTRO		1	2	9		
	POŁAC DACHU						3
	RAZEM	3	5	3	11	3	3
UWAGI:		Okna PCV w kolorze RAL 9010	Okna PCV w kolorze RAL 9010	Okna PCV w kolorze RAL 9010	Okna PCV w kolorze RAL 9010	Okna PCV w kolorze RAL 9010	Okna PCV w kolorze RAL 9010

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DZWIOWEJ ORAZ BRAM GARAŻOWYCH