










ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ														
SYMBOL		D4		D5		D6		D7		D8		D9		
														
WYMIARY W ŚWIEŁLE OŚCIEŻY	So	800		900		900		800		900(500)		800		
	Ho	2000		2000		2000		2000		2000		2000		
		L	P	L	P	L	P	L	P			L	P	
ILOŚĆ SZTUK NA KONDYGNACJI	PIWNICA		NIE DOTYCZY											
	PARTER		1	0	0	2	0	1	0	2	---		---	---
	I PIĘTRO		----	----	0	1	----	0	----	1	1		1	----
	RAZEM		1	0	0	3	0	1	0	3	1		1	----
		nawiew kratowy dołem o pow.0,022m2		szyba mleczna				szyba mleczna nawiew kratowy o pow.0,022m2 +zamek wewn		drzwi dwuskrzydłowe		Drzwi na siatce stalowej , obudowane płytą GK EI30+zamek		
		kolor.wg ustaleń inwestora		kolor.wg ustaleń inwestora		kolor.wg ustaleń inwestora		kolor.wg ustaleń inwestora		kolor.wg ustaleń inwestora		kolor.wg ustaleń inwestora		

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ						
OZNACZENIA NA RYSUNKU						
SYMBOL		0D	02	03	04	
SCHEMAT						
WYMIARY W ŚWIECLE OŚCIEŻY		So	600	600	1400	2100
		Ho	1500	1500	1500	1500
ILOŚĆ SZTUK NA KONDYGNACJI	PIWNICA	NIE DOTYCZY				
	PARTER	0	3	0	0	
	PIĘTRO	0	0	2	9	
	POŁAC DACHU	3	0	0	0	
	RAZEM	3	3	2	9	
UWAGI:		okno połaciowe FAKRO 78*140 termoizolacyjne	Okna PCV w kolorze RAL 9010	Okna PCV w kolorze RAL 9010	Okna PCV w kolorze RAL 9010	