

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH

L.P.	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Tynki	Okładziny	Malowanie		Podłogi	Uwagi
				Kat. rodzaj		ściany	Sufity		
1	001	Pom. sitopiaskownika	87,45	tynk cem.-wap. + gładź cem. – wap.	Gres nieszkliwiony 300x300x11,4, powierzchnia polerowana, antypoślizgowość kl. R10, kolor ecru, spoina w zbliżonym kolorze 4mm, do wys. 1,6 m	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 2, granulacji do 100 µm, w kolorze NCS: S1000-N	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 2, granulacji do 100 µm, w kolorze NCS: S1000-N	Żywica epoksydowa gr.1,5 mm, o twardości >80 MPa, gładka, kolor RAL: 7040	Cokół żywiczny systemowy
2	002	Przedsiónek	3,21	tynk cem.-wap. + gładź cem. – wap.		Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Gres 300x300x11,4, powierzchnia polerowana, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 4mm	Cokół z płytek gresowych
3	003	Pokój socjalny	19,99	tynk cem.-wap. + gładź cem. – wap.	Gres nieszkliwiony 300x300x11,4, powierzchnia polerowana, antypoślizgowość kl. R10, kolor ecru, spoina w zbliżonym kolorze 4mm, do wys. 1,6 m	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Mineralny modułowy sufit podwieszony 600x600, kolor biały	Gres 300x300x11,4, powierzchnia polerowana, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 4mm	Cokół z płytek gresowych
4	004	Suszarnia odzieży	4,73	tynk cem.-wap. + gładź cem. – wap.	Gres nieszkliwiony 300x300x11,4, powierzchnia polerowana, antypoślizgowość kl. R10, kolor ecru, spoina w zbliżonym kolorze 4mm, do wys. 1,6 m	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Mineralny modułowy sufit podwieszony 600x600, kolor biały	Gres 300x300x11,4, powierzchnia polerowana, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 4mm	Cokół z płytek gresowych

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH

L.P.	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Tynki	Okładziny	Malowanie		Podłogi	Uwagi
				Kat. rodzaj		ściany	Sufity		
5	005	Szatnia brudna	7,52	tynk cem.-wap. + gładź cem. – wap.		Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Mineralny modułowy sufit podwieszony 600x600, kolor biały	Gres 300x300x11,4, powierzchnia polerowana, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 4mm	Cokół z płytek gresowych
6	006	Umywalnia	10,38	tynk cem.-wap.	Gres nieszkliwiony 300x300x11,4, powierzchnia polerowana, antypoślizgowość kl. R10, kolor ecru, spoina w zbliżonym kolorze 4mm, do wys. 2,50 m		Sufit podwieszany modułowy 600x600mm do pom. Mokrych, o podwyższonej odporności na zawilgocenie	Gres 300x300x11,4, powierzchnia polerowana, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 4mm	
7	007	Szatnia czysta	6,82	tynk cem.-wap. + gładź cem. – wap.		Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Mineralny modułowy sufit podwieszony 600x600, kolor biały	Gres 300x300x11,4, powierzchnia polerowana, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 4mm	Cokół z płytek gresowych
8	008	Pom. porządkowe	2,51	tynk cem.-wap. + gładź cem. – wap.	Gres nieszkliwiony 300x300x11,4, powierzchnia polerowana, antypoślizgowość kl. R10, kolor ecru, spoina w zbliżonym kolorze 4mm, do wys. 1,6 m	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Mineralny modułowy sufit podwieszony 600x600, kolor biały	Gres 300x300x11,4, powierzchnia polerowana, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 4mm	Cokół z płytek gresowych

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH

L.P.	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Tynki	Okładziny	Malowanie		Podłogi	Uwagi
				Kat. rodzaj		ściany	Sufity		
9	009	Sanitariat	5,26	tynk cem.-wap.	Gres nieszkliwiony 300x300x11,4, powierzchnia polerowana, antypoślizgowość kl. R10, kolor ecru, spoina w zbliżonym kolorze 4mm, do wys. 2,50 m		Sufit podwieszany modułowy 600x600mm do pom. Mokrych, o podwyższonej odporności na zawilgocenie	Gres 300x300x11,4, powierzchnia polerowana, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 4mm	
10	010	Przedsionek	4,37	tynk cem.-wap.	Gres nieszkliwiony 300x300x11,4, powierzchnia polerowana, antypoślizgowość kl. R10, kolor ecru, spoina w zbliżonym kolorze 4mm, do wys. 2,50 m		Sufit podwieszany modułowy 600x600mm do pom. Mokrych, o podwyższonej odporności na zawilgocenie	Gres 300x300x11,4, powierzchnia polerowana, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 4mm	
11	011	Komunikacja	22,98	tynk cem.-wap. + gładź cem. – wap.		Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Mineralny modułowy sufit podwieszony 600x600, kolor biały	Gres 300x300x11,4, powierzchnia polerowana, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 4mm	Cokół z płytek gresowych
12	012	Pom. dozoru	17,77	tynk cem.-wap. + gładź cem. – wap.		Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Mineralny modułowy sufit podwieszony 600x600, kolor biały	Gres 300x300x11,4, powierzchnia polerowana, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 4mm	Cokół z płytek gresowych

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH

L.P.	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Tynki	Okładziny	Malowanie		Podłogi	Uwagi
				Kat. rodzaj		ściany	Sufity		
13	013	Garaż	127,76	tynk cem.-wap. + gładź cem. – wap.		Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 2, granulacji do 100 µm, w kolorze NCS: S1000-N	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 2, granulacji do 100 µm, w kolorze NCS: S1000-N	Żywica epoksydowa gr.1,5 mm, o twardości >80 MPa, gładka, kolor RAL: 7040	Cokół żywiczny systemowy
14	014	Pom. Dmuchaw i filtracji	62,64	tynk cem.-wap. + gładź cem. – wap.	Gres nieszkliwiony 300x300x11,4, powierzchnia polerowana, antypoślizgowość kl. R10, kolor ecru, spoina w zbliżonym kolorze 4mm, do wys. 1,6 m	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 2, granulacji do 100 µm, w kolorze NCS: S1000-N	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 2, granulacji do 100 µm, w kolorze NCS: S1000-N, oraz mineralny modułowy sufit podwieszony 600x600, kolor biały	Żywica epoksydowa gr.1,5 mm, o twardości >80 MPa, gładka, kolor RAL: 7040	Cokół żywiczny systemowy
15	015	Pom. Odwadniania osadu	40,29	tynk cem.-wap. + gładź cem. – wap.		Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 2, granulacji do 100 µm, w kolorze NCS: S1000-N	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 2, granulacji do 100 µm, w kolorze NCS: S1000-N	Żywica epoksydowa gr.1,5 mm, o twardości >80 MPa, gładka, kolor RAL: 7040	Cokół żywiczny systemowy
16	016	Aneks magazynowy	19,25	tynk cem.-wap. + gładź cem. – wap.	Gres nieszkliwiony 300x300x11,4, powierzchnia polerowana, antypoślizgowość kl. R10, kolor ecru, spoina w zbliżonym kolorze 4mm, do wys. 1,6 m	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 2, granulacji do 100 µm, w kolorze NCS: S1000-N	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 2, granulacji do 100 µm, w kolorze NCS: S1000-N	Żywica epoksydowa gr.1,5 mm, o twardości >80 MPa, gładka, kolor RAL: 7040	Cokół żywiczny systemowy

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH

L.P.	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Tynki	Okładziny	Malowanie		Podłogi	Uwagi
				Kat. rodzaj		ściany	Sufity		
17	017	Pom. porządkowe	4,67	tynk cem.-wap. + gładź cem. – wap.	Gres nieszkliwiony 300x300x11,4, powierzchnia polerowana, antypoślizgowość kl. R10, kolor ecru, spoina w zbliżonym kolorze 4mm, do wys. 1,6 m	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Mineralny modułowy sufit podwieszony 600x600, kolor biały	Gres 300x300x11,4, powierzchnia polerowana, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 4mm	Cokół z płytek gresowych
18	018	Pom. Szaf sterowniczych	17,67	tynk cem.-wap. + gładź cem. – wap.		Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Mineralny modułowy sufit podwieszony 600x600, kolor biały	Gres 300x300x11,4, powierzchnia polerowana, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 4mm	Cokół z płytek gresowych
19	019	Przedsionek	1,44	tynk cem.-wap. + gładź cem. – wap.		Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Mineralny modułowy sufit podwieszony 600x600, kolor biały	Gres 300x300x11,4, powierzchnia polerowana, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 4mm	Cokół z płytek gresowych