

III.(poz 22-24) PRZEDMIAR ROBÓT DROGI WEWNĘTRZNE POMPOWNIĄ P3

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 roboty przygotowawcze kod CPV 45100000-8			
1. Nr STWiOR: SST-D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych	0,03		ha
2 roboty ziemne kod CPV 45100000-8			
2. Nr STWiOR: SST-D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy 10 cm	675,3		m2
3. Nr STWiOR: SST-D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na 5 km, koparka 0.40 m3, grunt kategorii III	13,26		m3
4. Nr STWiOR: SST-D-01.02.02 Przemieszczane spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt kategorii III, spycharka 55 kW (75 KM) - zużycie na miejscu	6,65		m3
5. Nr STWiOR: SST-D-02.03.01 Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV	115,9		m3
6. Nr STWiOR: SST-D-04.01.01 Planowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III z odwozem nadmiaru ziemi	175,5		m2
7. Nr STWiOR: SST-D 06.01.01 Humusowane i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5 cm	175,5		m2
3 obrzeża betonowe kod CPV 45233100-0			
Nr STWiOR: SST-D-08.03.01 krawężnik drog. betonowe, 30x8 c na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	60		m
9. Nr STWiOR: SST-D-08.03.01 Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	15,5		m
4 podbudowa kod CPV 4523300-9			
10. Nr STWiOR: D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechaniczne, grunt kategorii I-IV	130,25		m2
11. Nr STWiOR: D-04.02.01 Warstwa mrozoodporna z piasku o grub. 10 cm	116,55		m2
12. Nr STWiOR: D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	116,55		m2
5 konstrukcja jezdni kod CPV 45233000-9			
13. Nr STWiOR: SST-D 04.05.01 Podbudowy z piasku stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem Rm=1.5 MPa o grub. 10 cm	13,5		m2
14. Nr STWiOR: SST-D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej grubości 8 cm, kostka prostokątna 20x10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	116,55		m2
15. Nr STWiOR: SST-D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, kostka prostokątna 20x10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	13,5		m2