



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN.
skala 1:100

1	2	3						
Oznaczenie								
Schemat								
Wymiary w świetle ościeży								
Wymiarowanie [mm]	<table><tr><td>S</td><td>1400</td></tr><tr><td>H</td><td>2200</td></tr></table>	S	1400	H	2200	<table><tr><td>1000</td></tr><tr><td>2000</td></tr></table>	1000	2000
S	1400							
H	2200							
1000								
2000								
Lewe, prawe	Prawe skrzydło 100cm, lewe 50	<table><tr><td>L</td><td>P</td></tr></table>	L	P				
L	P							
Parter	1	<table><tr><td>2</td><td>-</td></tr></table>	2	-				
2	-							
Poddasze	-	<table><tr><td>-</td><td>-</td></tr></table>	-	-				
-	-							
Razem w budynku	<u>1</u>	<u>2</u>						
Uwagi:	- drzwi zewnętrzne - drzwi ewakuacyjne z nieobrotowym nadświetleniem 20x150 - przylgowe drzwi zewnętrzne przesłonięte, szkło bezpieczne Umax=1,5W/m2K - drzwi wyposażone w urządzenie samozamykające	- drzwi zewnętrzne - drzwi ewakuacyjne - drzwi wyposażone w urządzenie samozamykające						

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
skala 1:100

1	2	3	4	5
Oznaczenie	O1	O2	O3	O4
Schemat				
Wymiary w świetle ościeży	S	2100	1450	1300
	H	1500	1300	800
Parter	5	-	3	-
Poddasze	4	5	-	1
Razem w budynku	9	5	3	1
Uwagi:	Wszystkie okna PCV ze szkleniem zespolonym Umax=1,5W/m2K Kolor ramy i ościeżnicy: Do uzgodnienia z inwestorem			

UWAGI:

- stolarka okienna PCV, wsp. przenikania szyby K < 1,8W/mK.
- w oknach zamontować nawiewniki, higrosterowane EMM
- przed przystąpieniem do zakupu stolarki wymiary i ilości sprawdzić na budowie.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWN.
skala 1:100

1	2	3	4	5
Oznaczenie				
Schemat				
Wymiary w świetle ościeży	S	900	800	900
	H	2000	2000	2000
Lewe, prawe	L	P	L	P
Parter	-	1	-	1
Poddasze	3	2	-	1
Razem lewe, prawe	3	3	2	1
Razem w budynku	6	5	2	2
Uwagi:	- drzwi wewnętrzne płytowe pełne - kolor do uzgodnienia z inwestorem	- drzwi wewnętrzne płytowe pełne - kolor do uzgodnienia z inwestorem	- drzwi wewnętrzne płytowe pełne łazienkowe - kolor do uzgodnienia z inwestorem	- drzwi wewnętrzne płytowe łazienkowe z szybą - kolor do uzgodnienia z inwestorem

UWAGI:

- stolarkę wyposażyć w odboje, okucia, zamki
- współczynnik przenikalności cieplnej: U<2,0W/Km2
- współczynnik izolacyjności akustycznej: Rw=32dB,
- przed przystąpieniem do zakupu ślusarki wymiary i ilości sprawdzić na budowie.

INWESTOR: URZĄD GMINY KUNÓW UL. WARSZAWSKA 45B 27-415 KUNÓW		Skala 1:100	SPIN-B
TEMAT: PROJEKT REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA PASKI WYKAZ STOLARKI			Nr rys.
GM. KUNÓW; KOLONIA PIASKI			Data 05.2010
Branża	Projektant	Uprawnienia	Podpis
Arch. Instal. Konstr.	Andrzej Zielonka	162/83,257,258/93	
	Zbigniew Doktor	227/72	